



ELITE CAR 5W20 C5 PROYECT

## Descripción y cualidades

Lubricante sintético para motores de inyección directa, tecnología Ford de última generación y Jaguar. Indicado para vehículos que requieran un nivel de calidad API SN, ACEA A1/B1.

Este lubricante está formulado para alcanzar ahorros de combustible (2.5% de ahorro de combustible) según la norma ACEA A1/B1.

- Su formulación ofrece máxima protección contra el desgaste y formación de depósitos, lo cual permite un ahorro de combustible, frente a otros lubricantes.
- Reduce la fricción interna
- Permite arranque en frío, manteniendo perfecta lubricación.

## Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		5W20
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	47.0-50.0
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	8.3-8.8
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	≥8.0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-5481	155
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-45°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	232°C

## Especificaciones

API SN  
ACEA A1/B1, ACEA C5  
Ford WSS-M2C948-B  
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

## Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

