



ELITE CAR 5W30 C1 FD

## Descripción y cualidades

Lubricante 100% sintético de última tecnología EURO IV para vehículos equipados con filtro de partículas y/o catalizador, desarrollado para maximizar el ahorro de combustible y prolongar la vida de los actuales sistemas de reducción de emisiones en vehículos diesel y gasolina, gracias a su tecnología "Low SAPS".

Economía de combustible (Fuel Economy).

- Excelente arranque en frío, permitiendo una circulación inmediata del aceite a bajas temperaturas.
- Reducido coeficiente de fricción, adecuado para disminuir el consumo de combustible.
- Elevada estabilidad térmica y resistencia a la degradación química.

## Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		5W30 C1
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	52 - 58
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	9,0 -9,8
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,8
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-5481	161
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-39°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>220°C
CENIZAS SULFATADAS % masa	ASTM D-874	<0,5

## Especificaciones

ACEA C1-12  
FORD M2C934-B  
JASO DL-1  
JAGUAR LAND ROVER STLR 03.5005

## Uso

Especialmente recomendado para vehículos del grupo FORD (Ford, Jaguar, Land/ Range Rover) equipados con filtro de partículas (FAP/DPF) y que demanden un aceite que cumpla con FORD M2C-934B y/o ACEA C1.

## Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

