

## Descripción y cualidades

Aceite lubricante 100% sintético de elevada calidad, formulado con aditivos de última generación especialmente diseñados para cumplir con las exigencias de las motorizaciones más modernas y exigentes con excelentes resultados, especialmente en motores OPEL y BMW.

- Su aditivación le confiere propiedades antidesgaste y dispersantes, evitando la formación de lodos y manteniendo el motor limpio.
- Su fluidez, facilita la circulación inmediata, incluso a bajas temperaturas.
- Elevada viscosidad a elevada temperatura, y alta cizalla.
- Compatible con juntas y elastómeros.

## Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		5W30
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	65 - 72
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	10,8 - 11,8
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>7,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	160
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-35°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>210°C
VISCOSIDAD HTHS, mPa.s, 150°C	ASTM D-4683	>3,0

## Especificaciones

API SN	BMW LL-01
ACEA A3/B4-12	OPEL LL-B-025
MB 229.3/229.5	VW 502.00/ 505.00

## Uso

Desarrollado para cumplir las exigencias más recientes en motores gasolina y diesel. Adaptado a las modernas tecnologías existentes, como turbocompresores, inyección directa, EGR, multiválvulas, ect.

## Presentación

Envases disponibles 1L, 4L(1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L