



ELITE CAR MAX 5W40

Descripción y cualidades

Aceite lubricante formulado con bases 100% sintéticas para motores diesel y gasolina de alta gama.

- Excelente arranque en frío, permitiendo una rápida circulación a bajas temperaturas.
- Elevada capacidad detergente, dispersante y antioxidante, manteniendo el motor en perfecto estado de limpieza, minimizando la formación de lodos en el fondo del cárter y evitando la obstrucción de filtros. Gran poder Antidesgaste, disminuyendo la fricción y prolongando la vida de los elementos lubricados. Elevada estabilidad térmica y química.
- Mínima oxidación frente al trabajo a elevadas revoluciones donde las altas temperaturas son capaces de reducir la vida del aceite lubricante.
- Extendidos periodos de drenaje, hasta 15.000Kms.

Propiedades físico/químicas

| Tipo de análisis | Método | Resultados |
|---------------------------|-------------|-------------|
| GRADO SAE | | 5W40 |
| VISCOSIDAD 40°C cst | ASTM D-445 | 80 - 89 |
| VISCOSIDAD 100°C cst | ASTM D-445 | 13,5 - 14,5 |
| TBN mg KOH/g | ASTM D-2896 | >7,0 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín. | ASTM D-2270 | 160 |
| PUNTO CONGELACIÓN | ASTM D-97 | -35°C |
| PUNTO INFLAMACIÓN | ASTM D-92 | >210°C |
| CENIZAS SULFATADAS % masa | ASTM D-874 | 0,6 |

Especificaciones

| | |
|----------------|------------------|
| API SN/CF | BMW Long Life-01 |
| ACEA A3/B4-12 | VW 502.00/505.00 |
| MB 229.3/229.5 | OPEL LL-B-025 |
| RN 0700/0710 | PSA B71 2296 |

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L(1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

