



ELITE CAR 0W30 FULL

Descripción y cualidades

Lubricante de tecnología sintética especialmente diseñado para su utilización en los motores diesel de inyección directa. Cumple los requisitos de ahorro de combustible marcados por el más prestigioso organismo europeo de clasificación de aceites de motor, ACEA, lo que unido a su reducido consumo y, por tanto, disminución de emisiones, hace que contribuya más a la conservación del medio ambiente que los lubricantes convencionales. Formulado para responder a las exigencias de "larga duración" del aceite determinadas por el grupo VW/Audi/SEAT/Skoda, e imperativo en motores que requieren la calidad VW 506.01.

- Propiedades antidesgaste.
- Permite reducir el consumo de carburante como consecuencia de su estudiada viscosidad, tanto a altas como a bajas temperaturas.
- Elevada durabilidad, que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de aceite.
- Excelente comportamiento en frío, disminuyendo el tiempo necesario de formación de película y por tanto reduciendo el desgaste.
- Elevado poder detergente-dispersante.

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		0W30
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	54.0-65.0
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	9.3-11
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	≥8.2
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-5481	>150
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-39°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>200°

Especificaciones

API: SN
ACEA A5/B5-12
VW 505.00/502.00

MB 229.52/51/31 F
ORD WSS-M2C913-D

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

