



ELITE CAR 10W60 (SN)

Descripción y cualidades

Lubricante formulado con una mezcla de bases sintéticas y/o PAO, desarrollado para motores de muy altas prestaciones. Maximiza el rendimiento del motor, asegura su protección contra la fricción y el desgaste, típico de los motores de gran potencia.

- Reduce la formación de depósitos .
- Mejor resistencia a la oxidación.
- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo.
- Su alto índice de viscosidad le permite tener una excelente fluidez a baja temperatura y garantizar la protección del motor a altas temperaturas.

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		10W60
VISCOSIDAD 40°C kg/l	ASTM D-445	>150
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	21,9 - 23,6
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	≥8.0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>160
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-39°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	200°C

Especificaciones

API: SN
ACEA A3/B4-12
VW501.01/505.00

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L(1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

