



ELITE CAR 10W30 (SN - GF5)

Descripción y cualidades

Lubricante sintético de calidad superior certificado API SN / GF-5, diseñado para máxima protección del motor y excepcional ahorro de combustible incluso bajo condiciones extremas de conducción. Formulado con aceites de nivel superior y tecnología avanzada de aditivos para una óptima protección del motor, proporcionando una resistencia excepcional al espesamiento de la oxidación a alta temperatura y propiedades superiores de rendimiento de flujo en frío.

- Excelente detergencia y dispersancia
- Excelentes propiedades antioxidantes, anti herrumbre y antiespumante.
- Protección contra el desgaste y el ennegrecimiento
- Excelente estabilidad de viscosidad, facilita el arranque en frío.

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		10W30
VISCOSIDAD 40°C kg/l	ASTM D-445	68.0 - 72.0
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	10.0 - 11.5
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	≥8.0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>130
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-33°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	222°C

Especificaciones

API SN & ILSAC GF-5
Retro-aplicable API SM, SL & ILSAC GF-4, GF-3

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L(1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

