



ELITE CAR EVOX 15W40

## Descripción y cualidades

Lubricante multigrado mixto de excelente calidad y larga duración de servicio. Aceite de alto rendimiento para todo tipo de turismos diesel y gasolina, turboalimentados, etc.

- Ayuda a la baja emisión de gases de escape y por tener bajo contenido en fósforo, alarga la vida de los catalizadores.
- Lubricante de larga duración.
- Cualidades anti-desgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante.
- Mantiene en suspensión las partículas carbonosas.

## Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		15W40
DENSIDAD A 15°C Kg/l	ASTM D-1743	0,860 - 0,875
VISCOSIDAD, cst. 100°C	ASTM D-445	12,5 - 16,30
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>6,0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	135
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-27°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	> 190°C
CENIZAS SULFATADAS % masa	ASTM D-874	>1,5

## Especificaciones

API CF-4/SF  
ACEA E2  
MB 228.1  
MAN 271

## Uso

Lubricante supermultigrado indicado para motores de gasolina y diesel ligeros, turismos, camiones, autobuses y equipos industriales.

## Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

