



ELITE CAR 0W30 C3

Descripción y cualidades

Lubricante 100% sintético y aditivos de última generación, diseñados para los vehículos más recientes del grupo VAG (AUDI, SKODA, VW, SEAT), que requieran lubricantes con bajo contenido en fósforo, azufre y cenizas sulfatadas.

- Reduce el consumo de carburante a la vez que emisiones de gases.
- Ofrece un alto nivel de protección de la contaminación de la combustión y limpieza de motor.
- Excelentes propiedades detergentes, dispersantes y poder antidesgaste.
- Elevada estabilidad térmica

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		0W30 C3
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	>55
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	9.3-12.5
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	≥6.5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-5481	155
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-42°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	220

Especificaciones

API: SN
ACEA C3
PORSCHE C30
MB 229.51
VW504.00/507.00
BMW LONG LIFE-04

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

