



ELITE CAR 0W30 C2 LL-12FE

Descripción y cualidades

0W/30 LL-12 FE es un aceite de motor 100% sintético disponible para ser usado en motores diesel y gasolina donde se recomiendan el grado de especificación ACEA C2 . Aceite recomendado y probado en vehículos de motores que requieren BMW Long life-12 FE y otros coches de pasajeros como Hyundai, KIA, Suzuki, Toyota.

- Mantiene el motor extremadamente limpio minimizando la formación de depósitos
- Mezcla que asegura la eficiencia del fuel, excelente control de desgaste y control de lodos
- Máxima reducción de la fricción resultando un ahorro de combustible
- Excelente comportamiento del producto a muy bajas temperaturas, repercutiendo en un fácil arranque en frío

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		0W30
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	54-65
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	9.5-11
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	≥7.0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-5481	>160
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-51°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	221°C

Especificaciones

API: SN PLUS
ACEA C2/C3-16
BMW LL-12 FE.
MB 229.31/51/52

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L

