



ELITE TRUCK 15W40 (BASIC E2)

Descripción y cualidades

Lubricante multigrado mineral para motores gasolina y diesel aspirados o sobrealimentados, trabajando incluso en condiciones de trabajo severas.

Recomendado en flotas de transporte profesional, mercancías, viajeros, maquinaria de movimiento de tierras y flotas agrícolas.

- Buenas propiedades detergentes y dispersante lo que facilita la limpieza del motor.
- excelentes propiedades antidesgaste que minimizan el rozamiento.
- Al ser un lubricante multigrado facilita el arranque en frío.
- Aditivación específica que ofrece alta protección frente a la corrosión.

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
		15W40 E2
DENSIDAD	ASTM D-1743	0.870-0.880
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	105-115
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>9.5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	125 min
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-24°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210 min
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	14.3-14.5

Especificaciones

API CH-4/SJ
ACEA E2, ACEA A2/B2
MB 228.1

MAN 271
VOLVO VDS
MACK EO-L
MTU Type 1

Presentación

Envases disponibles 4L(1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

