

Descripción y cualidades

Lubricante multigrado mineral de alta calidad y larga duración de servicio, tipo S.H.P.D. Aceite de alto rendimiento para vehículos diesel pesados incluyendo unidades de alta potencia.

- Lubricante de larga duración en servicio y alta calidad.
- Lubricante de larga duración.
- Cualidades antidesgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante.
- Mantiene en suspensión las partículas carbonosas

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		15W40 E7
DENSIDAD A 15°C Kg/l	ASTM D-1743	0,860 - 0,880
VISCOSIDAD 100°C cst	ASTM D-445	12,50 - 16,30
TBN mg KOH/g	ASTM D-2896	>9,0
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	135
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-35°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>210°C
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	102 - 104



ELITE TRUCK 15W40 E7

Especificaciones

API CI-4

ACEA E7-08, ACEA A3/B4-12

MB 228.3, MB 229.1

MAN M 271, MAN 3275-1

VOLVO VDS- 3

IVECO PEGASO

MACK EO – L Plus

CAT TO-2

MTU Type 1

ALLISON C4

RENAULT TRUCKS RLD-2

DETROIT DIESEL DDC 93K215

DEUTZ DQC III-10

Presentación

Envases disponibles 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

