



ELITE MOTORBIKE 2T SYNT

Ref: GY2017001 (1L)

Descripción y cualidades

Aceite lubricante semisintético especial para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con sistema de lubricación pro mezcla aceite-gasolina.

- Completa y rápida miscibilidad con la gasolina.
- Aumento de la potencia del motor.
- Facilita el arranque.
- Elimina el perlado de bujías.
- Su alto poder detergente suprime los residuos carbonosos, manteniendo limpios los segmentos y lumbrreras.
- Reduce la emisión de humos.
- Ahorra carburante.
- Máxima protección antidesgaste y anti – gripaje.

Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		2 TIEMPOS
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	50 - 65
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	8,0 - 12,0
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,85 - 0,90
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>135
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-37°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>200°C

Especificaciones

API TC
JASO FB
ISO-L-EGC

Uso

Recomendado para ciclomotores, motocicletas, motosierras, equipos dotados con motores de 2 tiempos, etc. Mezclar con el carburante en las proporciones recomendadas por el fabricante del vehículo.

Presentación

Envases disponibles 125ml, 1L, 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

