



## ELITE MOTORBIKE 10W40 4T

Ref: GY104018001 (Envase 1L)

### Descripción y cualidades

Lubricante Supermultigrado formulado con tecnología sintética, especialmente recomendado para motocicletas y Scooters de 4T, de cualquier cilindrada que necesiten una excelente combinación de protección del motor y óptima fricción, permitiendo obtener el mejor rendimiento en cualquier tipo de conducción.

- La aprobación JASOMA2 indica una excelente respuesta en la lubricación conjunta de la transmisión y embrague húmedo, obteniendo un perfecto balance entre protección y tiempo de respuesta de la moto.
- Destinado a todos los motores modernos de motocicletas que recomienden un aceite JASO o API.
- Excelente limpieza y protección de todas las partes del motor y la transmisión.
- Por su adecuada viscosidad asegura una perfecta lubricación desde el momento del arranque y durante las condiciones más severas de uso, tanto en servicio urbano como por carretera.
- El nivel JASO MA2 indica mayores y mejores niveles de fricción, tanto estática como dinámica, que el nivel JASO MA1, permitiendo aprovechar de forma más efectiva toda la potencia del motor desde el primer momento.

### Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
T.B.N.	ASTM D-2896	7,5
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	95 - 100
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	13,5 - 15
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,87 - 0,90
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	153
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-30°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210°C

### Especificaciones

JASO SN  
JASO MA2

### Presentación

Envases disponibles 1L, 1Gal (4L), 5L, 20L, 204L, 1000L.

