



ELITE FUERABORDA 2T

Ref: GY0078020 (Envase 20L)

Descripción y cualidades

Lubricante formulado para motores de 2 Tiempos Fueraaborda.

Satisface las exigencias de los principales constructores europeos, americanos y japoneses (MERCURY, OMC, YAMAHA, etc.).

Su nivel TC-W3[®], ofrece el nivel de calidad más alto que se pueda encontrar en el mercado.

Compatible con cualquier tipo de gasolina.

Propiedades físico/químicas

| TIPO DE ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADOS |
|--------------------------|-------------|---------------|
| DENSIDAD A 15°C | ASTM D-1298 | 0,870 - 0,880 |
| COLOR | VISUAL | AZUL |
| VISCOSIDAD, cSt. 40 °C | ASTM D-445 | 53.5 - 55.0 |
| VISCOSIDAD, cSt. 100°C | ASTM D-445 | 8.5 - 9.8 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | ASTM D-92 | 94 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN, °C | ASTM D-97 | -36°C |

Propiedades

Excelente protección contra el desgaste del pistón y apriete del motor.

Eficaz limpieza de las partes internas del motor, especialmente del pistón, luces de escape y de la bujía.

Excelente poder de lubricación.

Elevada protección contra la oxidación/corrosión.

Elevada fluidez; viscosidad adaptada a cualquier temperatura de utilización.

Exento de cenizas, por lo que se minimiza el problema de pre-encendido y perlado.

Punto de congelación muy bajo, lo que permite su utilización en climas muy fríos.

Especificaciones superadas

NMMA TC - W3[®] RL-99019J.

Observaciones

Mezclar con el carburante en las proporciones recomendadas por el fabricante del vehículo.

Presentación

Envases de 1lts, 5 lts, 20lts bidones de 50, 204 lts y contenedores de 1000 L.

