



ELITE FUERABORDA 10W40 4T

Ref: GY104080020 (Envase 20L)

## Descripción y cualidades

Lubricante de tecnología sintética especialmente para motores de gasolina fueraborda de 4 tiempos. El uso de este lubricante protege los motores del desgaste y por tanto aumenta la vida del motor, además de ser capaz de funcionar con una fluidez adecuada a cualquier temperatura de utilización.

## Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
	NORMA	VALOR
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-1298	0,870 - 0,889
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270	150
VISCOSIDAD, cSt. 100 °C	ASTM D-445	12.5-16.3
VISCOSIDAD, cSt. 40°C	ASTM D-445	95-105
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D-92	228
PUNTO DE CONGELACIÓN, °C	ASTM D-97	-30°C
TBN (mg KOH/g)	D-2896	>7.5

## Propiedades

Excelente protección contra el desgaste.  
Excelentes propiedades antioxidantes.  
Elevada protección contra la corrosión y herrumbre ocasionada por la humedad.

## Especificaciones superadas

NMMA TC – W  
API SM  
NMMA FC - W CAT

## Presentación

Envases de 1lts, 5 lts, 20lts bidones de 50, 204 lts y contenedores de 1000 L.

