



ELITE TRANSMISSION ATF 6 HP

Descripción y cualidades

ATF 6 HP es un fluido de transmisión automática, formulado a partir de aceites base, PAO y aditivos especiales. Su baja viscosidad nos proporciona un ahorro de combustible, Fuel Economy, cumpliendo así con las especificaciones de constructores, OEMS, más específicas. Color ámbar.

- Alta capacidad de lubricación incluso a bajas temperaturas en invierno Bajo punto de congelación.
- Excelente estabilidad a la oxidación Buena protección contra la corrosión y formación de espuma.
- Alta estabilidad térmica y oxidativa.
- Estable frente a los materiales de sellado.

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	NORMA	VALOR
	MÉTODO ASTM	ATF - 6 HP
APARIENCIA	Visual	Brillante
GRAVEDAD ESPECÍFICA	ASTM D-1298	0,843
COLOR	ASTM D-1500	Ambar
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	22-32
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	6.0-6.3
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	150

Especificaciones

BMW 83220144137 83220142516, 83222305396 (ATF2) Land Rover TYK 500050
FORD Mercon SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80) VW/AUDI G 055005 A1/A2/A6
Jaguar C2C 8432 ZF S671 090 252/3/5
Voith H55.635 (G/607) ATF M 1375.4

Conservación

Deben conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Presentación

Envases disponibles 1L, 1Gal(4L), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

