



ELITE TRANSMISSION ATF + 4

Descripción y cualidades

ATF + 4 es un fluido de transmisión único que está especialmente formulado para cumplir con el estándar de materia de Chrysler.

Su exclusivo paquete de aditivos proporciona las propiedades de fricción adecuadas, excelente fluidez a baja temperatura y protección confiable contra el desgaste.

ATF + 4 es para utilizarse en todas las aplicaciones que especifican ATF+4 o fluido tipo MS-9602 del vehículo.

- Mejor estabilidad térmica para vida más larga del fluido.
- Mejor estabilidad de la viscosidad, para mejor consistencia en la operación de la transmisión.
- Propiedades de fricción específicas para suave activación del embrague.
- Contiene aditivos especiales para prevenir la corrosión y el desgaste por más largo tiempo y más larga vida del fluido. Protección contra la Formación de Espuma.

Propiedades físico/químicas

| TIPO DE ANÁLISIS | NORMA | VALOR |
|---------------------------|-------------|-------------|
| | MÉTODO ASTM | ATF + 4 |
| APARIENCIA | Visual | Brillante |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | ASTM D-1298 | 0.850-0.860 |
| COLOR | ASTM D-1500 | Rojo |
| VISCOSIDAD 40°C cst | ASTM D-445 | 33.0-35.0 |
| VISCOSIDAD, 100°C cst | ASTM D-445 | 7.5-8.0 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín. | ASTM D-2270 | >180 |

Especificaciones

ATF+ MS 7176
ATF+2 MS 7176
ATF+3
ATF+4

Presentación

Envases disponibles 1L, 1Gal(4L), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

