



ELITE TRANSMISSION ATF V

Descripción y cualidades

Fluido de transmisión automática formulado con aceites sintéticos y aceites tipo PAO 100%, que proporciona el mas alto rendimiento en los cambios de las transmisiones automáticas con una prolongada duración. Recomendado para intervalos de aceites extendidos (120.000 km) en ZF Ecomat y Ecolife, MB AT y Voith AT.

- Excelente resistencia a la oxidación.
- Ofrece la ventaja de ofrecer intervalos de cambio extendidos.
- Protege de depósitos, alargando la vida de la transmisión.
- Reducción de temperatura en condiciones severas
- Protege los componentes metálicos de la fricción mediante una correcta lubricación que proporciona la alta tecnología de aditivos presentes.
- Extremadamente fluido a bajas temperaturas protegiendo a la transmisión en el momento del arranque del vehículo..

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
COLOR/APARIENCIA	D-1500	ROJO/BRILLANTE
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	35 - 40
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	7- 7,5
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,838
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	160 - 170
VISCOSIDAD, BROKfield, -40°C	ASTM D-2983	-40°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	228°C

Especificaciones

Ford MERCON-V
JASO 1-A
MAN 339 Type L1/V2/Z2/Z3/Z11/Z12
MB 236.6, MB 236.81

VOITH H55.6336.XX
Volvo 97341
ZF TE-ML 04D 14B/C 16L/M 20B/C

Uso

Especialmente recomendado para transmisiones automáticas y semiautomáticas utilizadas en automóviles, camiones, autobuses y autocares.

Presentación

Envases disponibles 500ml, 1L, 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

