



## ELITE TRANSMISSION ATF LDS

### Descripción y cualidades

Lubricante 100% sintético especialmente diseñado para la industria automotriz más exigente y especialmente para vehículos Citroën equipados con el sistema Hydractive 3.

No lo use como reemplazo del fluido mineral verde, LHM. Fluido hidráulico naranja de alta eficiencia.

- Alto índice viscosidad
- Excelente transmisión de potencia a cualquier temperatura ambiental.
- Gran poder antidesgaste y elevado poder anticorrosivo y antiherrumbre.
- Elevada resistencia a la oxidación.
- Excelente comportamiento a la goma de los latiguillos.

### Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	METODO ASTM	LDS
COLOR	D-1500	Naranja
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	18,5 -19,0
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	6,0 - 6,5
DENSIDAD 20°C (g/cm3)		0,825
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	200
PUNTO DE CONGELACIÓN MÁX. (°C)	ASTM D-97	-57
PUNTO INFLAMACIÓN MIN. (°C)	ASTM D-92	162

### Especificaciones

PSA S71 2710

### Uso

Se utiliza en varios dispositivos como la dirección asistida, control de nivel de los amortiguadores, suspensión hidroneumática, el control de estabilidad y tracción.

### Conservación

Deben conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

### Presentación

Envases disponibles 500ml, 1L, 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

