



ELITE TRANSMISSION ATF 236.14

Descripción y cualidades

Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones para transmisiones automáticas de turismos, furgonetas monovolumenes. Ofrece una buena protección y lubricación al cambio automático. Especialmente diseñado para Mercedes con caja de cambios automática RWD de 7 velocidades (NAG-2) y todos los modelos donde se requieran MB-Approval 236.14

- Sus propiedades de viscosidad son óptimas incluso a temperaturas bajas.
- Elevado índice de viscosidad.
- Excelente nivel de extrema presión.
- Reduce la fricción de la caja de cambios, debido a que estos se vuelven más suaves y rápidos.
- Los aditivos presentes en la formulación protegen con la corrosión, oxidación alargando la vida útil del producto.
- Protección contra el desgaste y el envejecimiento, protege los engranajes gracias a sus propiedades de anti-desgaste.

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
COLOR/APARIENCIA	D-1500	ROJO/BRILLANTE
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	29,6
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	6,6
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,85 -0,87
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	185 mínimo
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-53°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210°C

Especificaciones

MB 236.14

SFU (suitable for use) : MB 236.1/6/7/9/10/12

Presentación

Envases disponibles 500ml, 1L, 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

