



ELITE GEAR 75W90 (GL4 - GL5)

Descripción y cualidades

Aceite multigrado 100% sintético de altas prestaciones para engranajes sometidos a condiciones de utilización muy severas. Desarrollado para responder al concepto T.D.L. (Total Drive Line) para una aplicación tanto para las cajas de cambio sincronizadas como para los puentes.

- Propiedades de extrema presión y anti-desgaste, dispersantes, anti-corrosión y anti-herrumbre, para garantizar una vida larga de los órganos.
- Excelente estabilidad térmica y muy débil pérdida de viscosidad debido al cizallamiento generando una excelente estabilidad en servicio para unos intervalos de cambio muy alargados.
- Filtrabilidad y propiedades anti-espuma que permiten una lubricación óptima.
- Transición de las marchas de forma óptima tanto en frío como en caliente.

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		75W90 GL4/GL5
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	95 - 110
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	13.5 - 16.3
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,852 - 0,880
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>140
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-45°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	180°C

Especificaciones

API GL4/GL5 MT-1

SAE J2360

DETROIT DIESEL DFS93K219.01

MAN 341 E-3, 342 M-3, 341 Z-2

VOLVO 97312

DAF

IVECO

MACK GO-J

EATON EUROPE TRANS.

ARVIN MERITOR 076-N RENAULT

MIL-PRF-2105E

MB 235.8 / 235.11

ZF TE-ML 04G/02B/16F/17B/19C

ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/21B

SCANIA STO 1:0 BOX

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

