



ELITE GEAR 75W80 (GL4 -GL5)

Descripción y cualidades

Lubricante mineral, formulado como único producto para transmisiones y mandos finales reduce el inventario y evita errores de aplicación. Tecnología TDL, Total Drive Line GL4/GL5 nos permite utilizarlo tanto para cajas de cambios sincronizadas como para los puentes, simplificando el mantenimiento sin afectar a la durabilidad de los componentes.

- Protección contra el desgaste, contra la oxidación y contra la corrosión de todos los elementos que forman parte de un equipo de transmisión, manteniéndolos limpios de impurezas.
- Poder lubricante muy elevado para disminuir la fricción.
- Se caracteriza por su compatibilidad con los sincronizadores y por el rendimiento que ofrece a los engranajes y cojinetes.

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		75W80 GL4/GL5
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	60
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	8
DENSIDAD 15°C Kg/l	ASTM D-1298	0,855 - 0,875
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	105
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	-30°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	210°C

Especificaciones

API GL4/GL5 MT-1

SAE J2360

DETROIT DIESEL DFS93K219.01

MAN 341 E-3, 342 M-3, 341 Z-2

VOLVO 97312

DAF

IVECO

MACK GO-J

EATON EUROPE TRANS. ARVIN MERITOR

076-N RENAULT

MIL-PRF-2105E

MB 235.8

ZF TE-ML 04G/02B/16F/17B/19C

ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/21B

SCANIA STO 1:0 BOX

Presentación

Envases disponibles 1L, 4L (1Gal), 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

