



ELITE GEAR SYNT 75W80 (GL - 4)

Descripción y cualidades

Lubricante multigrado especialmente formulado con base sintéticas y aditivo de nueva tecnología. Desarrollado para cajas de cambios manuales de vehículos comerciales en los que se requiera nivel de calidad API GL-4. Es un lubricante específicamente formulado para una mejora del consumo de combustible y está diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y protección.

- Excelente protección frente al desgaste de los engranajes y sincronizadores.
- Intervalos de cambio extendidos.
- Buena estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento.
- Temperatura de operación de hasta -40°C gracias a su fluidez a baja temperatura.

Propiedades físico/químicas

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADOS
GRADO SAE		75W80
VISCOSIDAD, 40°C cst	ASTM D-445	45 - 55
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	7,5 - 11,0
DENSIDAD 15°C Kg/l	ASTM D-1298	0,84 - 0,86
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>95
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D-97	>-40°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	200°

Especificaciones

API GL-4/MT-1
DIN 51517 Parte 3- CLP
MIL-L-2105D

Presentación

Envases disponibles 1L, 2L, 5L, 20L, 50L, 204L y 1000L.

